サンポールの旗ポールは、安定感のあるエンタシス（胴張り）テーパーを採用しています。ベネチアンテーパーとも呼ばれるこのシルエットは、コニカル（直線）テーパーの中央部がくぼんで見える人間の錯覚を改善したもので、古くはパルテノン宮殿の列柱でも有名です。
材質は耐候性、強度に優れたJIS6000番系のアルミ合金（YBZ）*1を主体に使用しており、更に耐久性を増すためにアルマイトに加えクリアの電着塗装も行っています。色もアルマイト時にわずかにグレーの発色をさせていますのでシャープに見えます。

*1
弊社では建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第37条第二号の規定に適合するものであると、国土交通省より認定されているアルミニウム合金工作物用ポールYBZを材料として使用しております。

受注生産品

カラー加工	
仕　　様	1mあたり価格
塗装仕上げ	ロープ型　6,500円／m
	そ の 他　7,000円／m

※のぼりポールは別途になります。

旗ポール価格（消費税抜き価格）

●運賃込み価格です。但し、沖縄および離島は別途申し受けます。
●アンカーボルト、建柱工事費は含みません。
●沖縄仕様についてはお問い合せください。
●鯉のぼりのご使用はお問い合せください。
●記載されている仕様、意匠などは（改良のため）予告なく変更されることがあります。

■ 旗ポールの取扱い使用上の注意事項

・地上用（設置高地上15m未満）高層用（設置高地上35m未満）です。
・海沿いや山頂等、年間を通して強い風の吹く場所に設置する場合は特別仕様のポールをご使用ください。
・夜間は事故防止のため旗の使用を避けてください。
・旗は最大瞬間風速15（m/sec）以上の場合は旗の使用を避けてください。
※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合は旗の使用を避けてください。
（目安として気象庁や自治体より強風注意報の発表があった場合）
・旗ポールを故意に揺さぶったり、よじ登ったり、昇降ロープやワイヤーにぶら下がったりすると、過大な力が加わりますので、絶対におやめください。

■ 保証書

旗ポールは1本毎にシリアルNoを刻印した銘板を取り付けて管理しています。
取扱説明書と保証書は3年間無料保証を約束いたしますので、大切に保管してください。

〈基礎設計条件〉

普通砂質土
土比重18（kN/m³）
内部摩擦角30°
N値＝10〜15回
長期地耐力50（kN/m²）
コンクリート強度18（N/mm²）
※埋込式・ベース式はポールに水が溜まらないように、水抜き用の穴があります。穴をふさがないように注意してください。